

BCS-TQE3200IR3(-B)



Zewnętrzna kamera tubowa 2Mpx HDCVI/AHD/TVI/ANALOG z obiektywem 2.8mm



Charakterystyka Kamery

- Przetwornik 1/2.9" 2Mpx SONY IMX323 CMOS + V30E
- Wysoka rozdzielczość do 1920x1080(1080P)
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Cyfrowa redukcja szumów DNR
- Funkcje AGC, AES, BLC, D-WDR
- Menu ekranowe OSD dostępne z poziomu rejestratorów
- Obiektyw stałogniskowy 2.8mm
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m
- Diody o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin
- Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu
- Uchwyt 3D z przepustem kablowym, łatwa instalacja i ustawienie obudowy
- Przełącznik zmiany systemu
- Cztery tryby pracy: HDCVI/TVI/AHD/ANALOG
- Obudowa zewnętrzna IP66
- Zasilanie 12VDC

Specyfikacja Kamery

Model		BCS-TQE3200IR3(-B)
System		HDCVI/TVI/AHD/ANALOG
Przetwornik		1/2.9" 2Mpx SONY IMX323 CMOS + V30E
Ilość pikseli		1920(H) x 1080(V)
Wyjście wideo		1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm
Rozdzielczość		1920x1080
Czułość		0 Lux/F1.3 (wł. IR)
Stosunek S/N		> 50dB (AGC wyl.)
Balans bieli		(AWB) Auto/ręcznie
Funkcje podstawowe	Obiektyw	2.8mm F1.3
	Kompensacja tła	BLC / D-WDR
	Migawka	Auto/ręcznie (1/50-1/10000s), zabezpieczenie przed migotaniem
	Kontrola Wzmocnienia	(AGC) Auto/ręcznie
	Redukcja szumów (NR)	Auto/ręcznie
	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr IR (ICR)
Promiennik podczerwieni		Zasięg do 40m diody 3 generacji
Zasilanie		12VDC
Pobór mocy		<5W
Temperatura pracy		-30°C ~ +60°C
Waga		0,4kg
Wymiary		67,6 x 206,5mm

BCS-TQE3200IR3-B – wersja w białej obudowie

Wymiary kamery

