
BCS-DMQ2200IR

Kamera kopułowa 4 systemowa 2Mpx z obiektywem 2.8mm i z mikrofonem







Charakterystyka:

- Kamera 4-systemowa HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
- Przetwornik 1/2.7” 2Mpx PS CMOS
- Rozdzielczość do 1080p@30fps, 720P@60fps
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Cyfrowa redukcja szumów DNR
- Funkcje AGC, AWB, AES, BLC, HLC, DWDR
- Wbudowany mikrofon
- Zmiana systemów przez menu OSD dostępne z poziomu rejestratora
- Rozszerzona transmisja kablem koncentrycznym do 800m(1080P), 1200m(720P) oraz UTP do 300m(1080P), 450m(720P)
- Obiektyw 2.8mm F1.85
- Promiennik podczerwieni Smart IR o zasięgu do 50m
- Obudowa zewnętrzna metalowa IP67
- Warunki pracy -40°C ~ +60°C
- Zasilanie 12V DC
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 4KV

Wymiary podstawowe:





BCS-DMQ2200IR

Kamera kopułowa 4 systemowa 2Mpx z obiektywem 2.8mm i z mikrofonem

Dane techniczne:

System skanowania	Progressive Scan
System	HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
Przetwornik	1/2.7“ 2Mpx CMOS
Ilość pikseli	1920(H) × 1080(V)
Rozdzielczość	2Mpx(1920×1080)@25/30fps; 720P(1280×720)@25/30/50/60fps
Wyjście wideo	Analogowe: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG 1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm
Czułość	Kolor: 0.02Lux/F1.85/30IRE B/W: 0Lux (IR wł.)
Stosunek S/N	> 65dB
Balans Bieli	(AWB) Auto/ręcznie
Obiektyw	Stałoogniskowy 2.8mm F1.85 kąt widzenia H: 103°
DORI(Detect/Observe/Recognize/Identify)	37m/15m/8m/4m
Kompensacja tła	BLC/HLC/DWDR
Migawka	Auto/ręcznie
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto/ręcznie
Redukcja szumów	2D
Maski prywatności	8 obszarów
Obrót obrazu	MIrror poziomo/pionowo
Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR
Promiennik podczerwieni	Zasięg do 60m
Zasilanie	12V DC (±30%)
Pobór mocy	<3.6W
Warunki pracy	-40°C ~ +60°C
Obudowa	Metalowa IP67
Waga	0.44kg
Wymiary	Φ106.0mm×93.7mm