







Porównanie – wideomonitorzy IP BCS

	MON700B	MON700W	MON720W	MON730B	MON730W	MON720W-2W
Model						
Kolor obudowy	Czarny	Biały	Biało-srebrny	Front - czarny, tył - biały	Biały	Biało-srebrny
Montaż	Natynkowy (!)	Natynkowy (!)	Natynkowy	Natynkowy (!)	Natynkowy (!)	Natynkowy
Protokół	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	2 żyły
Rozdzielczość ekranu	800x480	800x480	800x480	1024x600	1024x600	800x480
Przekątna	7 cali	7 cali	7 cali	7 cali	7 cali	7 cali
Typ ekranu	Pojemnościowy Dotykowy	Pojemnościowy Dotykowy	Pojemnościowy Dotykowy	Pojemnościowy Dotykowy	Pojemnościowy Dotykowy	Pojemnościowy Dotykowy
Wyjście przekaźnikowe	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
Karta pamięci w komplecie	TAK, 4 GB	TAK, 4 GB	NIE	TAK, 8 GB	TAK, 8 GB	NIE
Wspacie Wifi	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
Podgląd Kamer BCS LINE	TAK protokół: prywatny port: 80	TAK protokół: prywatny port: 80	TAK protokół: prywatny port: 80	TAK protokół: prywatny port: 80	TAK protokół: prywatny port: 80	TAK protokół: prywatny port: 80
Podgląd Kamer BCS Point	TAK protokół: Onvif port: 554	TAK protokół: Onvif port: 554	TAK protokół: Onvif port: 554	TAK protokół: Onvif port: 554	TAK protokół: Onvif port: 554	TAK protokół: Onvif port: 554
Wparcie Onvif	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Max ilość kamer	32	32	32	32	32	32
Rozdzielczość kamer	D1	D1	D1	720p	720p	D1
Obsługa kanałów zdalnych rejestratora	TAK, BCS LINE	TAK, BCS LINE	TAK, BCS LINE	TAK, BCS LINE	TAK, BCS LINE	TAK, BCS LINE
Max ilość paneli zew.	20	20	20	20	20	4 (!!)
Max ilość monitorów w tym samym lokalu	6	6	6	6	6	4 (!!)
Zasilanie	12 VDC	12 VDC	12 VDC	12 VDC	12 VDC	24 VDC
Wsparcie PoE 802.3 af	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	NIE
Wsparcie PoE 24V BCS	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE
Kompatybilność	A	A	A	B	B	C

(!) Wymaga pozostawienia wolnej przestrzeni za monitorem lub instalacji puszkii instalacyjnej do podłączenia okablowania.

(!!) Łączna maksymalna ilość urządzeń - 4 (wideomonitorzy + panele zewnętrzne).